

## FOSGENO

**ICSC: 0007**

Octubre 2002

|                    |              |                         |
|--------------------|--------------|-------------------------|
| CAS:               | 75-44-5      | Cloruro de carbonilo    |
| RTECS:             | SY5600000    | Cloruro de cloroformilo |
| NU:                | 1076         | COCl <sub>2</sub>       |
| CE Índice Anexo I: | 006-002-00-8 | Masa molecular: 98.9    |
| CE / EINECS:       | 200-870-3    |                         |



| TIPO DE PELIGRO / EXPOSICIÓN  | PELIGROS AGUDOS / SÍNTOMAS   | PREVENCIÓN  | PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA CONTRA INCENDIOS   |
|---|--|---|--|
| <b>INCENDIO</b>   | No combustible.  |   | En caso de incendio en el entorno: usar medio de extinción adecuado.   |
| <b>EXPLOSIÓN</b>  |  |   | En caso de incendio: mantener fría la botella rociando con agua pero NO en contacto directo con agua. Combatir el incendio desde un lugar protegido.                                 |
| <b>EXPOSICIÓN</b>   |  | <b>¡EVITAR TODO CONTACTO!</b>   | <b>¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS LOS CASOS!</b>  |
| <b>Inhalación</b>   | Sensación de quemazón. Opresión torácica. Dolor de garganta. Tos. Dificultad respiratoria. Jadeo. Síntomas no inmediatos (véanse Notas). | Sistema cerrado y ventilación.  | Aire limpio, reposo. Posición de semiincorporado. Respiración artificial si estuviera indicada. Proporcionar asistencia médica.  |
| <b>Piel</b>   | Enrojecimiento. Dolor. EN CONTACTO CON LIQUIDO: CONGELACION.   | Guantes aislantes del frío.   | Quitar las ropas contaminadas. EN CASO DE CONGELACIÓN: aclarar con agua abundante, NO quitar la ropa. Aclarar la piel con agua abundante o ducharse. Proporcionar asistencia médica. |
| <b>Ojos</b>   | Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa.   | Pantalla facial, o protección ocular combinada con la protección respiratoria.  | Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después proporcionar asistencia médica.                           |
| <b>Ingestión</b>  |  |   |  |
| <b>DERRAMES Y FUGAS</b>   |  | <b>ENVASADO Y ETIQUETADO</b>  |  |
| Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Traje de protección química, incluyendo equipo autónomo de respiración. Eliminar el gas con agua pulverizada. NO permitir que este producto químico se incorpore al ambiente. |  | Clasificación UE<br>Símbolo: T+<br>R: 26-34<br>S: (1/2-)9-26-36/37/39-45<br>Nota: 5<br>Clasificación NU<br>Clasificación de Peligros NU: 2.3<br>Riesgos Subsidiarios de las NU: 8 |  |
| <b>RESPUESTA DE EMERGENCIA</b>  |  | <b>ALMACENAMIENTO</b>   |  |
| Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20S1076<br>Código NFPA: H 4; F 0; R 1;  |  | A prueba de incendio si está en local cerrado. Aislado del área de trabajo. Separado de materiales incompatibles. Véanse Peligros Químicos. Mantener en lugar fresco y seco.      |  |

FOSGENO

ICSC: 0007

## DATOS IMPORTANTES

## ESTADO FÍSICO; ASPECTO

Gas licuado comprimido incoloro, de olor característico.

## PELIGROS FÍSICOS

El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo.

## PELIGROS QUÍMICOS

La sustancia se descompone al calentarla intensamente por encima de 300°C en contacto con agua y humedad, produciendo gases tóxicos y corrosivos (monóxido de carbono y cloruro de hidrógeno). Reacciona con aluminio y alcohol isopropílico.

## LÍMITES DE EXPOSICIÓN

TLV: 0,1 ppm como TWA; (ACGIH 2002).  
CE OEL: 0,02 ppm, 0,08 mg/m<sup>3</sup>, como TWA; 0,1 ppm, 0,4 mg/m<sup>3</sup>, como STEL; (EU 2002).

## VÍAS DE EXPOSICIÓN

La sustancia se puede absorber por inhalación.

## RIESGO DE INHALACIÓN

Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una concentración nociva de éste en el aire.

## EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN

La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalación del gas puede originar edema pulmonar (véanse Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. La exposición a altas concentraciones puede producir la muerte. Se recomienda vigilancia médica.

## PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición: 8°C  
Punto de fusión: -118°C  
Densidad relativa (agua = 1): 1,4  
Solubilidad en agua: reacciona  
Presión de vapor, kPa a 20°C: 161,6  
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3,4

## DATOS AMBIENTALES

## NOTAS

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. La alerta por el olor es insuficiente. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosión de la misma). Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en enero de 2008: ver Límites de exposición.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):

VLA-ED: 0,02 ppm; 0,08 mg/m<sup>3</sup>

VLA-EC: 0,1 ppm; 0,4 mg/m<sup>3</sup>

## NOTA LEGAL

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor de la versión española.